

MAXOLEN

Super Foam Wax Pro Nr.43W5

Produkte - Beschreibung:

SW - Finish ist vom Aufbau her eine Wachsemulsion mit zusätzliche reinigende Komponenten. *SW-Finish* wird in Waschstrassen mit Gebläse-Trocknung verwendet und dient dem Zweck, ein Extra-Glanz und Extra-Schutz zu liefern, sowie das Wasser von der Oberfläche abzuweisen. Es verleiht dem Lack ein tieferes glänzendes Aussehen, einen perfekten Glanz und hydrophobiert und schützt die Oberflächen über längere Zeit.

Anwendung:

SW - Finish wird als Konzentrat geliefert und je nach Anlage-Typ pur oder in verdünnter Form den Automaten zugegeben. Die benötigte Menge ist 25-50 ml Produkt per Auto. Die Einstellung der Dosierpumpe wird durch Versuche ermittelt.

Das Auto wird vorerst mit *Aktivshampoo Nr.43* gewaschen, beim Bedarf mit *Aktiv-Schaum Nr.43C* und / oder mit *Hochglanz-Versiegelung Nr.43A* behandelt. Dann wird das *Perlex-Finish Nr.43B* eingesetzt, der einen ersten wasserabweisenden und glänzenden Effekt hat. Anschliessend wird mit klarem Wasser abgespült. *SW - Finish* wird als letztes Produkt verwendet um zusätzlichem Glanz und Schutz zu liefern. Das Spülwasser wird praktisch restlos mit der Gebläse abgestossen. Die vereinzelt Wassertröpfchen müssen entfernt werden.

Wichtige Hinweise:

Nicht auf heissen Lack-Oberflächen verwenden.

Perlex - Finish und die Umwelt:

Das Produkt enthält nur biologisch gut abbaubare Komponenten, es ist frei von Phosphaten, Nitraten, Alkylphenol-Etoxylenen und Schwermetallen.

Perlex - Finish kann problemlos bei Ultrafiltrations- und Spaltanlagen eingesetzt werden.
Abfallschlüssel Nr. EU 07 06 04

Schutzmassnahmen:

Bei versehentlichem Haut- oder Augenkontakt sofort mit viel Wasser gut abspülen und Arzt konsultieren.

Lagerung und Handhabung:

Optimale Lager - Temperatur +5°C/+30°C. Behälter dicht geschlossen halten.
Haltbarkeit: das Produkt ist praktisch unbegrenzt lagerstabil

Das Produkt ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne der EG-Richtlinien.

Kein Publikumsprodukt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Anwender erhältlich.

Hersteller: MAX LEHNER AG

CH - 8903 Birmensdorf / ZH

Tel. 044/737 30 75 Fax. 044/737 03 20