

# MAXOLEN

## Underbody Wax Nr.43W6

### Produkte - Beschreibung:

Ist ein Konzentrat für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen mit Unterbodensprüheinrichtung nach der Unterbodenwäsche.

Durch seine kapillaraktive Wirkung dringt es auch in schwer zugängliche Stellen und unterwandert Schmutzreste so dass Korrosion wirksam reduziert wird.

Erzeugt eine konservierende und wasserabstossende Schutzschicht.

Erzeugt eine konservierende und wasserabstossende Schutzschicht.

Ist für Anlagen mit Wasserrückgewinnungssystemen einsetzbar.

### Anwendung:

#### Anlagentyp

Bürstenwaschanlagen

#### Vorverdünnung

pur

#### Konzentration

ca.0.2 bis 0.5% (20-50ml) pro PKW

### Wichtige Hinweise:

Überdosierung vermeiden.

Nur auf gewaschene, gespülte Oberflächen auftragen.

### Underbody Wax und die Umwelt:

Das Produkt enthält nur biologisch gut abbaubare Komponenten, es ist frei von Phosphaten, Nitraten, Alkylphenol-Etoxylaten und Schwermetallen.

Underbody Wax kann problemlos bei Ultrafiltrations- und Spaltanlagen eingesetzt werden.

Abfallschlüssel Nr. EU 07 06 04

### Schutzmassnahmen:

Bei versehentlichem Haut- oder Augenkontakt sofort mit viel Wasser gut abspülen und Arzt konsultieren.

### Lagerung und Handhabung:

Lagertemperatur: +5 bis +30°C

Haltbarkeit: mind. 1 Jahr

Nur für gewerbliche Verbraucher. **Kein Publikumsprodukt.**

**Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Anwender erhältlich.**

### Hersteller:

**MAX LEHNER AG**

**CH - 8903 Birmensdorf / ZH**

Tel.: +41 (0)44 737 30 75 – Fax: +41 (0)44 737 03 20

E-Mail: [info@maxolen.ch](mailto:info@maxolen.ch)