

# MAXOLEN

## Dryer Super-Aid Pro Nr.43W8

### Produkte - Beschreibung:

*Perlex - Finish* ist vom Aufbau her ein Tensidreiniger. *Perlex Finish* wird in Waschstrassen mit Gebälse-Trocknung verwendet und dient dem Zweck, das Wasser von der Oberfläche abzuweisen. Es verleiht dem Lack ein glänzendes Aussehen, einen perfekten Glanz und hydrophobiert die Oberflächen über längere Zeit.

### Anwendung:

*Perlex - Finish* wird als Konzentrat geliefert und je nach Anlage-Typ pur oder in verdünnter Form den Automaten zugegeben. Die benötigte Menge ist 25-50 ml Produkt per Auto. Die Einstellung der Dosierpumpe wird durch Versuche ermittelt.

Das Auto wird vorerst mit Aktivshampoo gewaschen, beim Bedarf mit Aktiv - Schaum und / oder mit Wachswachs behandelt. Anschliessend wird mit klarem Wasser abgespült. *Perlex - Finish* wird zum Schluss verwendet. Das Spülwasser wird praktisch restlos mit der Gebläse abgestossen. Die vereinzelt Wassertröpfchen müssen entfernt werden.

### Wichtige Hinweise:

Nicht auf heissen Lack-Oberflächen verwenden.

### Perlex - Finish und die Umwelt:

Das Produkt enthält nur biologisch gut abbaubare Komponenten, es ist frei von Phosphaten, Nitraten, Alkylphenol-Etoxylaten und Schwermetallen.

*Perlex - Finish* kann problemlos bei Ultrafiltrations- und Spaltanlagen eingesetzt werden.  
Abfallschlüssel Nr. EU 07 06 04

### Schutzmassnahmen:

Bei versehentlichem Haut- oder Augenkontakt sofort mit viel Wasser gut abspülen und Arzt konsultieren.

### Lagerung und Handhabung:

Optimale Lager - Temperatur +5°C/+30°C. Behälter dicht geschlossen halten.  
Haltbarkeit: das Produkt ist praktisch unbegrenzt lagerstabil

Das Produkt ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne der EG-Richtlinien.

**Kein Publikumsprodukt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Anwender erhältlich.**

**Hersteller: MAX LEHNER AG**  
**CH - 8903 Birmensdorf / ZH**  
Tel. 01/737 30 75 Fax. 01/737 03 20