PM2 Surface Cut

	D	E	F	I
Produkt Product Produit Prodotto	**Schleif- und Versiegelungspaste mit PTFE-Formel**	**PTFE based refining compound and sealant**	**Pâte abrasive et protectrice avec formule PTFE**	**Pasta abrasiva e protettiva con formula al PTFE**
Eigenschaften Properties Propriétés Proprietà	• Polierpaste und Versiegelung (resistent bis 300 °C) • perfekter Hochglanz, silikonfrei • ab 1500er Schleifriefen • geeignet für alle glatten Oberflächen • für einen perfekten Polierprozess	• Refining compound and sealant (resistant up to 300 °C) • perfect high gloss, silicone-free • removes 1500 grit sanding marks • ideal on all flat surfaces • for perfect polishing process	• Pâte à polir et protectrice (résistant jusqu'à 300 °C) • brillant intense et parfait, sans silicone • efface raies à partir du grain 1500 • idéal pour toutes les surfaces lisses • processus de lustrage parfait	• Pasta abrasiva e protettiva (resistente fino a 300 °C) • elevatissima e perfetta brillantezza, senza silicone • per carteggiature da grana 1500 • ideale per tutte le superfici piane • per lucidature perfette
Anwendung Application Application Applicazione	**Surface Cut** beseitigt schnell und problemlos starke Gebrauchsspuren, Sprühnebel, verwitterte Lackpartikel und ähnlich starke Lackdefekte. Verarbeitung mit Lammfell-Pad oder Polierschwamm.	**Surface Cut** effectively corrects signs of heavy usage such as scratching, oxidisation, overspray and easily restores a shine to badly weathered coatings. Apply with lambswool disc or polishing pad.	**Surface Cut** élimine vite et sans problème les rayures, l'oxidation ainsi que la buée de peinture et autres défauts importants. Appliquer avec la peau de mouton ou avec le disque à polir.	**Surface Cut** elimina velocemente e con facilità i segni profondi dovuti all'usura, puntinature di polveri, particelle di vernice danneggiate e difetti importanti. Applicare con la cuffia d'agnello o con il tampone per lucidare.
Verarbeitung mit Working with Traitement avec Lavorazione con	**ZPM0** Lammfell-Pad Schwarz **ZPM2** Polierschwamm Grau (hart)	**ZPM0** Lambswool Disc Black **ZPM2** Polishing Pad Grey (hard)	**ZPM0** Peau de Mouton Noir **ZPM2** Disque à Polir Gris (dur)	**ZPM0** Cuffia d'Agnello Nera **ZPM2** Tampone per Lucidare Grigio (duro)
Informationen Information Informations Informazioni	• Physikalische und chemische Daten, sowie Vorschriften und Inhaltstoffe sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. • Haltbarkeit in Originalgebinde: mind. 1 Jahr • Optimale Lagertemperatur: 5 bis 30 °C • Frei von Phosphaten, AOX, Aromaten, Nitraten, Schwermetallen, Alkylphenol-Ethoxylaten	• Please refer to material safety data sheet for physical and chemical specification as well as instructions and ingredients. • Shelf-life in original container: min. 1 year • Optimum storage temperature: 5 to 30 °C • Free of phosphates, AOX, aromatics, nitrates, heavy metals, alkylphenol ethoxylates	• Les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les instructions et la composition se trouvent sur les fiches de sécurité. • Durée de vie en bidon d'origine: au moins 1 an • Températures de stockage optimales: de 5 à 30 °C • Sans phosphate, AOX, aromates, nitrates, métaux lourds, alkylpénol-oxéthyles	• I dati fisici e chimici, nonché le istruzioni e gli ingredienti sono riportati sulla scheda di sicurezza. • Conservazione nei contenitori originali: min. 1 anno • Temperatura di conservazione ottimale: da 5 a 30°C • Esente da fosfati, composti organoalogenati assorbibili (COA), composti aromatici, nitrati, metalli pesanti, alchilfenoli etossilati

Artikel-Nr. | Gebinde Item Number | Package No d'article | Emballage No d'articolo | Imballaggio		
09700.0073.SM01	Flasche | Bouteille | Bottiglia | Bottle	1 L
09700.0073.M005	Bidon | Bidone | Jerrycan	5 L
	Bidon | Bidone | Jerrycan	10 L
	Bidon | Bidone | Jerrycan	25 L
	Fass | Fût | Fusto | Drum	200 L
	Container | IBC	1000 L

Max Lehner AG | Stallikonerstrasse 71 | 8903 Birmensdorf | T: +41 (0) 44 737 30 75 | F: +41 (0) 44 737 03 20 | info@maxolen.ch | www.maxolen.ch